

Dosapur O

Dosatore proporzionale anticalcare per acqua calda sanitaria

I dosatori proporzionali della linea **DOSAPUR O** sono dei sistemi compatti, in grado di dosare nell'acqua, automaticamente e in modo proporzionale, quantità infinitesimali di prodotto antincrostante-anticorrosivo (idoneo al contatto con sostanze alimentari) in grado di assicurare una efficace azione protettiva su: caldaie, boilers, lavatrici e lavastoviglie.

Il prodotto dosato (POLIPHOS FAST), svolge infatti, una azione chelante e sequestrante, in grado di formare all'interno delle tubazioni un film di protezione ai fenomeni di corrosione e impedire il depositarsi delle incrostazioni calcaree.

La particolare flangia di raccordo, che permette l'installazione in posizione orizzontale e verticale per meglio adattarsi alle diverse necessità impiantistiche, unitamente alla presenza del dispositivo di by-pass, che consente di effettuare la ricarica senza dover interrompere il flusso dell'acqua, ne fanno uno dei dosatori più performanti presenti nel mercato.

Il dosatore è fornito con una prima ricarica di prodotto POLIPHOS FAST.



Caratteristiche tecniche

Dimensioni LxHxZ (cm)	11x6x15
Attacchi (F.F.)	1/2" - 1/2"
Dosaggio max (p.p.m - mg/l)	4
Autonomia carica (m³)	12
Pressione max (bar)	10
Portata max (m³/h)	1,9
Perdite di carico (bar)	0,2
Temperatura ambiente	5° a 50°C
Temperatura acqua in ingresso	5° a 40°C
By-pass incorporato	SI
Confezione	scatola

N.B. La legge 46/90 e le relative Norme UNI 8065 prescrivono obbligatoriamente (per impianti di produzione acqua calda sanitaria con durezza temporanea <25°f), il condizionamento dell'acqua tramite Dosatori Proporzionali o Pompe Dosatrici.

Dosapur V

Dosatore proporzionale anticalcare per acqua calda sanitaria

I dosatori proporzionali della linea **DOSAPUR V** sono dei sistemi compatti, in grado di dosare nell'acqua, automaticamente e in modo proporzionale, quantità infinitesimali di prodotto antincrostante-anticorrosivo (idoneo al contatto con sostanze alimentari) in grado di assicurare una efficace azione protettiva su: caldaie, boilers, lavatrici e lavastoviglie.

Il prodotto dosato (POLIPHOS FAST), svolge infatti, una azione chelante e sequestrante, in grado di formare all'interno delle tubazioni un film di protezione ai fenomeni di corrosione e, impedire il depositarsi delle incrostazioni calcaree.

La particolare flangia di raccordo, che permette l'installazione in posizione orizzontale e verticale per meglio adattarsi alle diverse necessità impiantistiche, unitamente alla presenza del dispositivo di by-pass, che consente di effettuare la ricarica senza dover interrompere il flusso dell'acqua, ne fanno uno dei dosatori più performanti presenti nel mercato. Il dosatore è fornito con una prima ricarica di prodotto POLIPHOS FAST.



Caratteristiche tecniche

Dimensioni LxHxZ (cm)	7x4x20
Attacchi a ghiera (F.F.)	1/2" - 1/2" 1/2" - 3/4"
Dosaggio max (p.p.m - mg/l)	4
Autonomia carica (m³)	12
Pressione max (bar)	10
Portata max (m³/h)	1,4
Perdite di carico (bar)	0,2
Temperatura ambiente	5° a 50°C
Temperatura acqua in ingresso	5° a 40°C
By-pass incorporato	SI
Confezione	scatola

N.B. La legge 46/90 e le relative Norme UNI 8065 prescrivono obbligatoriamente (per impianti di produzione acqua calda sanitaria con durezza temporanea <25°f), il condizionamento dell'acqua tramite Dosatori Proporzionali o Pompe Dosatrici.