

Everpur - Everpur UV

Filtri batteriostatici decloratori
linea domestica

I filtri **EVERPUR**, vengono allacciati direttamente alla rete dell'acquedotto e sono in grado di fornire acqua limpida, filtrata e di ottimo gusto.

La cartuccia composta da uno speciale mix di carboni attivi elimina cloro, odori, sapori, sostanze organiche e sostanze in sospensione fino a 0,5 micron.

Il filtro **EVERPUR** è in grado di erogare una portata massima di 2 litri/minuto con un'autonomia di 2.800 litri circa.

La sostituzione della cartuccia è semplicissima, grazie allo speciale attacco a baionetta, e va effettuata al raggiungimento della quantità massima erogabile e in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi.

Nella versione **EVERPUR UV** il filtro è abbinato a una lampada UV in grado di elevare il livello di sicurezza dell'acqua, svolgendo un'efficace azione di disinfezione per l'eliminazione di batteri e virus eventualmente presenti nell'acqua.

I filtri **EVERPUR** ed **EVERPUR UV** trovano facile installazione nello spazio del sottolavello per il singolo punto d'uso.

È consigliato prevedere l'accessorio contraltri **DIGIFLOW**, con allarme per cambio filtri.



Everpur



Everpur UV



Digiflow

A RICHIESTA

- Kit Rubinetto.
- Kit Raccorderia per BEVERPUR K.
- Contaltri con allarme DIGIFLOW.

Modello	EVERPUR	EVERPUR UV
Dimensioni LxHxZ (cm)	10x30x11	10x30x11 (5x27 UV)
Attacchi	3/8"	3/8"
Tensione (V)	-	230/12 - 50 Hz
Max potenza assorbita (Kw)	-	0,06
Sistema di filtrazione	carboni attivi	carboni attivi + UV
Temperatura acqua in ingresso min.-max	5° - 40°C	5° - 40°C
Pressione max d'esercizio (bar)	6	6
Portata (l/m)	2	2
Sostituzione lampada	-	max 10-12 mesi
Sostituzione cartuccia	2800 l (max 6 mesi)	2800 l (max 6 mesi)
Installazione	singolo punto uso	singolo punto uso
Erogazione acqua	rubinetto supplementare	rubinetto supplementare
Peso (kg)	1	1,8