

Puron MS - MS/UV

Filtri batteriostatici deodoranti
linea domestica



Puron MS



Puron MS/UV



I filtri **PURON MS**, vengono allacciati direttamente alla rete dell'acquedotto e sono in grado di fornire acqua limpida, filtrata con un ottimo gusto.

La cartuccia a struttura composita idonea al trattamento domestico dell'acqua potabile (D.M. 443/90, A.M. n. 400.4/18.10/1594 del 7.10.91) elimina cloro, odori, sapori, sostanze organiche e sostanze in sospensione fino a 1 micron.

Il filtro PURON MS è in grado di erogare una portata massima di 2 litri/minuto con autonomia di 2.500 litri circa.

La sostituzione della cartuccia va effettuata al raggiungimento della quantità massima erogabile e in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi.

Nella versione **PURON MS/UV** il filtro è abbinato a una lampada UV in grado di elevare il livello di sicurezza dell'acqua, svolgendo un'efficace azione di disinfezione per l'eliminazione di batteri e virus eventualmente presenti nell'acqua.

I filtri **PURON MS** e **MS/UV** trovano facile installazione nello spazio del sottolavello per il singolo punto d'uso.

È consigliato prevedere l'accessorio contraltri DIGIFLOW, con allarme per cambio filtri.

A RICHIESTA

- Kit Rubinetto.
- Contaltri con allarme DIGIFLOW.



Digiflow

Modello	PURON MS	PURON MS/UV
Dimensioni LxHxZ (cm)	12x32x12	12x32x12 (5x27 UV)
Attacchi	1/2"	1/2"
Tensione (V)	-	230/12 - 50 Hz
Max potenza assorbita (Kw)	-	0,06
Sistema di filtrazione	cartuccia composita	cartuccia composita + UV
Temperatura acqua in ingresso min.-max	5° - 40°C	5° - 40°C
Pressione max d'esercizio (bar)	6	6
Portata (l/m)	2	2
Sostituzione lampada	-	max 10-12 mesi
Sostituzione cartuccia	2500 l (max 6 mesi)	2500 l (max 6 mesi)
Installazione	singolo punto uso	singolo punto uso
Erogazione acqua	rubinetto supplementare	rubinetto supplementare
Peso (kg)	1	1,8