

Puron3

Filtri da 10"



Puron3 10'' OT



Puron3 10'' OTG



Puron3 10''

I filtri per acqua della serie **PURON 3** da 10" possono essere utilizzati per impieghi civili, tecnici ed industriali.

Le caratterizzazioni progettuali e costruttive applicate, ne fanno un filtro di estrema funzionalità ed affidabilità.

La tipologia costruttiva è del tipo a tre pezzi, dove troviamo modelli interamente in materiale plastico idoneo al contatto con sostanze alimentari e modelli, dove testa e ghiera sono realizzati in ottone, e il vaso nelle varianti:

- materiale plastico standard,
- Trogamid, per pressioni e temperature elevate.

I filtri PURON 3 da 10", possono alloggiare le seguenti tipologie di cartucce:

- Rete lavabile p.p. 90µ.
- Rete lavabile Inox 90µ.
- Carboni attivi (uso tecnico).
- Filo avvolto 20µ (uso tecnico).



Cartucce filtranti 10"

Modello	PURON3 10"	PURON3 10" OT	PURON3 10" OTR	PURON3 10" OTG	PURON3 10" OTG
Dimensioni LxHxZ (cm)	13x33x13	13x33x12	13x33x12	16x36x12	16x36x12
Attacchi	1"	1"	1"	1 1/2"	2"
Interasse attacchi (cm)	13	13	13	16	16
Tipologia	3 pezzi	3 pezzi	3 pezzi	3 pezzi	3 pezzi
Materiale	Testa	Polipropilene	Ottone	Ottone	Ottone
	Vaso	San	San	Trogamid	San
Temperatura acqua (min.-max)	5° - 40°C	5° - 40°C	5° - 80°C	5° - 40°C	5° - 40°C
Temperatura ambiente (min.-max)	5° - 50°C	5° - 50°C	5° - 80°C	5° - 50°C	5° - 50°C
Pressione max (bar)	15	20	25	20	20
ΔP (bar)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Portata m³/h	Cartucce rete lavabile P.P. 90µ	3,75	3,75	3,75	10,5
	Cartucce rete lavabile Inox 90µ	3,8	3,8	3,8	11
	Cartucce filo avvolto 20µ (uso tecnico)	3,4	3,4	3,6	10
	Cartucce carboni attivi (uso tecnico)	0,6	0,6	0,6	-
Peso (kg)	1,125	1,96	1,96	1,96	1,96