

Puron3

Filtri da 5"

I filtri per acqua della serie **PURON 3** da 5" possono essere utilizzati per impieghi civili, tecnici ed industriali.

Le caratterizzazioni progettuali e costruttive applicate, ne fanno un filtro di estrema funzionalità ed affidabilità.

La tipologia costruttiva è del tipo a tre pezzi, dove testa, ghiera e vaso, sono in materiale plastico idoneo al contatto con sostanze alimentari.

Attacchi e valvola di sfiato pressione sono realizzati in ottone.

I filtri PURON 3 da 5", possono alloggiare le seguenti cartucce filtranti:

- Rete lavabile p.p. 90µ.
- Rete lavabile Inox 90µ.
- Carboni attivi (uso tecnico).
- Filo avvolto 20µ (uso tecnico).



Cartucce filtranti 5"

Modello		PURON3
Dimensioni LxHx Z (cm)		13x19x13
Attacchi		3/4" F
Interasse attacchi (cm)		13
Tipologia		3 pezzi
Materiale	Testa	Polipropilene
	Vaso	San
Temperatura acqua (min.-max)		5° - 40°C
Temperatura ambiente (min.-max)		5° - 50°C
Pressione max (bar)		15
ΔP (bar)		0,2
Portata (m³/h)	Cartucce rete lavabile P.P. 90µ	2,75
	Cartucce rete lavabile Inox 90µ	2,8
	Cartucce carboni attivi (uso tecnico)	0,6
	Filo avvolto 20µ (uso tecnico)	2,4
Peso (kg)		0,83